

SEER
A+++

SCOP
A+++

Midea

R32
ECO

7 LAT
GWARANCJI
Midea



OASIS PRO+

Ciesz się komfortem i wyjątkowym ogrzewaniem nawet przy -35°C

Funkcje



Grzałka
karteru
sprężarki



Grzałka
tacy
skroplin



Funkcja
ECO



Tryb
Turbo



Funkcja
snu



Timer



Funkcja
Follow Me



LED



Wachlowanie
żaluzji pionowe
i poziome



Active
Clean 56°C



Grzanie
w niskich
temperaturach



Funkcja 8°C



Tryb
cichy



Tryb
Gear



Praca
w niskich
temperaturach



Tryb
Breeze



Zapamiętywanie
ustawienia
żaluzji



Jonizator
Air Magic+



Detekcja
wycieku
czynnika



Autorestart



Wi-Fi



Sterownik
przewodowy



zobacz więcej

GŁÓWNE ZALETY URZĄDZENIA



Tryb geolokalizacji LBS

Wykorzystanie nowoczesnych technologii. Ustawiając swoją lokalizację domową w aplikacji SmartHome, klimatyzacja włączy się lub wyłączy automatycznie, kiedy wrócisz lub wyjdiesz z domu.



Grzanie w bardzo niskich temperaturach zewnętrznych

Ulepszona konstrukcja jednostki zewnętrznej sprawia, że Oasis Pro+ może pracować w bardzo niskich temperaturach zewnętrznych sięgających -35°C.



Zarządzaj każdym etapem energetycznym

Sprawdź każdy krok w zakresie zużycia energii w dowolnym momencie. Raporty tygodniowe, miesięczne i roczne są dostępne w aplikacji SmartHome. Dostosowane do Twoich potrzeb wskazówki dotyczące oszczędzania energii są również gotowe dla Ciebie.



Najwyższy komfort

Unowocześniona wersja samoczyszczenia wymiennika jednostki wewnętrznej, podczas której w ostatniej fazie czyszczenia zostaje utrzymana temperatura wymiennika na poziomie 56°C, skutecznie niszcząc bakterie i drobnoustroje.



PARAMETRY TECHNICZNE

Komplet				KOP-09N8-A1	KOP-12N8-A1	KOP-17N8-A1
Jednostka wewnętrzna				OPP-09HRFN8-QRE1	OPP-12HRFN8-QRE1	OPP-17HRFN8-QRE1
Jednostka zewnętrzna				MOX330-09HFN8-QRE1	MOX330-12HFN8-QRE1	MOX430-17HFN8-QRD6
Zasilanie [V/faza/Hz]				220-240/1/50		
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2.60	3.50	5.00
		Min-Max	kW	1.00-4.16	1.03-4.82	1.93-5.48
	Nominalny pobór mocy		kW	0.54	0.75	1.26
	EER		kW/kW	4.81	4.67	3.97
	SEER			9.00	9.20	8.50
	Klasa efektywności energetycznej			A+++		
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	3.80		5.60
		Min-Max	kW	0.75-7.20		1.29-7.24
	Nominalny pobór mocy		kW	0.77		1.35
	COP		kW/kW	4.94		4.15
	SCOP			5.10		4.60
	Klasa efektywności energetycznej			A+++		A++
Jednostka wewnętrzna	Wymiary [szer. × gł. × wys.]		mm	895x248x298		
	Waga netto/brutto		kg	12.60		12.50
	Przepływ powietrza [niski, średni, wysoki]		m²/h	383/489/548		400/500/710
	Poziom ciśnienia akustycznego [cichy/niski/średni/wysoki]		dB(A)	20.00/22.00/35.00/42.50		21.00/33.00/36.50/43.00
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	60		
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnętrzne)		Chłodzenie	°C	-15 - 50		
		Grzanie	°C	-35 - 30		